






Opbouwadvies

voor

Entrasol Vloerverwarmingssysteem

Zweedsestraat 8 A5
7418 BG Deventer
Tel. +31 (0)85 047 1634
info@entrasol.nl
www.entrasol.nl

Voor het verlijmen van Entrasol vloerverwarmingssysteem van Entrasol bv, garanderen wij het volgende opbouwsysteem in combinatie met onderstaande lijmen:

Product	Basis		Applicatie	Verbruik
<i>Verlijmen Entrasol vloerverwarmingssysteem op de ondergrond:</i>				
UZIN KE 2000S	Pvc- en rubberlijm		A2 kitstrijker	250 – 320 gr/m ²
<i>Primeren op Entrasol vloerverwarmingssysteem:</i>				
UZIN PE 280	Carbonspeciaalprimer		microvezel roller	100 – 150 gr/m ²
<i>Egaliseren op Entrasol vloerverwarmingssysteem:</i>				
UZIN NC 112	Sneldrogende Gipsegalisatie		Vlakspaan / Egaliseerrakel	1,7kg/mm/m ² (minimaal 5mm)

Vervolgens kunnen diverse afwerkingen worden verlijmd, zie tabel op de volgende pagina voor de keuze voor de juiste kleefstof.

Voor kunstharvloeradvies verwijzen wij naar www.arturoflooring.nl.

Soort vloerbedekking	Type lijm
Tapijttegels	UZIN U1000 / U2100 / U2500*
Tapijt	UZIN UZ 57 / UZIN KE 2560*
Linoleum	UZIN LE 41 / UZIN LE 42 / UZIN LE 43*
PVC / LVT	UZIN KE 2000s / UZIN KE 66*
Rubber	UZIN KE 66
Meerlaagsparket / Duoplank / Multiplank ****	PALLMANN P5 / P6 / P9 / P10*
Kunstharsgebonden Gietvloer	Meer info www.Arturoflooring.nl

*afhankelijk van type vloerbedekking



Juli 2018

T. Borggreve
Productmanger UZIN

** Hierbij vervallen alle voorgaande verlijmingsadviezen met betrekking tot bovenstaande producten.

*** De verwerking van bovenstaande producten dient te geschieden volgens de desbetreffende documentatiebladen.

**** Wij raden af parket, anders dan meerlaagsparket, duoplank, multiplank te verlijmen op het Entrasol vloerverwarmingssysteem.

